



CITROËN JUMPY



INSPIRED BY YOU



	XS					M					XL		
MOTORIZZAZIONI													
	Diesel 100 S6S	Diesel 120 S6S	Diesel 120 S6S	Diesel 150 S6S	Diesel 180 S6S AT8	Diesel 100 S6S	Diesel 120 S6S	Diesel 120 S6S	Diesel 150 S6S	Diesel 180 S6S AT8	Diesel 100 S6S	Diesel 150 S6S	Diesel 180 S6S AT8
DIMENSIONI ESTERNE													
Lunghezza - mm	4609					4959					5309		
Larghezza (senza retrovisori) - mm.	1920					1920					1920		
Larghezza (con retrovisori) - mm.	2204					2204					2204		
Altezza - mm.	1892 - 1950 ⁽¹⁾					1881 - 1940 ⁽¹⁾					1935 - 1940 ⁽¹⁾		
Passo - mm.	2925					3275					3275		
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 803					881 / 803					881 / 1153		
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618					1630 / 1618					1630 / 1618		
DIMENSIONI VANO CARICO													
Lunghezza - mm	2162 - 3324 ⁽²⁾					2512 - 3674 ⁽²⁾					2862 - 4026 ⁽²⁾		
Larghezza massima - mm.	1628					1628					1628		
Larghezza passaruota - mm.	1258					1258					1258		
Altezza - mm.	1397					1397					1397		
Altezza soglia di carico - mm.	545 - 626 ⁽¹⁾					544 - 613 ⁽¹⁾					600 - 633 ⁽¹⁾		
Porta posteriore : larghezza - altezza - mm.	1282 - 1120					1282 - 1120					1282 - 1220		
Porta laterale : larghezza - altezza - mm.	745 - 1238					935 - 1241					935 - 1241		
Volume (m ³)	4,6 - 5,1 ⁽²⁾					5,3 - 5,8 ⁽²⁾					6,1 - 6,6 ⁽²⁾		
MASSE - kg													
Massa a vuoto in ordine di marcia	1660	1571	1631	1630	1660	1660	1581	1642	1641	1681	1685	1685	1725
Portata	960	1079	1469	1075	1075	975	1079	1458	1079	1079	1415	1415	1375
Massa totale ammissibile in carico PTT	2620	2650	3100	2705	2735	2635	2660	3100	2720	2760	3100	3100	3100
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	1400	1800	2500	2300	2300	1400	1800	2500	2500	2000	2500	2500	2500
Carico massimo autorizzato MTRA	4020	4030	5000	4590	4900	4035	4040	5000	4610	4360	5000	5000	4900
PRESTAZIONI													
Velocità massima km/h	145	160	170	170	170	145	160	170	170	170	170	170	170
CONSUMI ED EMISSIONI *													
Urbano - l/100km	5,4	5,0	6,1	5,8	5,9	5,4	5,0	6,1	5,8	6,2	6,4	5,8	6,2
Extraurbano - l/100km	4,7	4,6	4,9	4,9	5,0	4,7	4,6	4,9	4,8	5,1	5,2	5,1	5,1
Misto - l/100km	4,9	4,8	5,4	5,2	5,3	4,9	4,7	5,4	5,2	5,5	5,6	5,4	5,5
Emissioni CO2 misto - g/km	130	125	142	137	141	130	125	142	137	144	148	143	146

* Tutti i dati relativi ai consumi sono previsti in caso di omologazione (1) con Pack Work -
 (2) Con Modulwork

NB: Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo

CITROËN JUMPY – Caratteristiche tecniche



	XS					M					XL		
MOTORIZZAZIONI													
	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT8	Diesel 100 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT8	Diesel 100 S&S	Diesel 150 S&S	Diesel 180 S&S AT8
MOTORE													
Normativa antinquinamento	Euro 6.2												
Tipo	Turbo Diesel CommonRail												
Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start	Stop&Start
Cavalli fiscali - CV	17	17	20	20	20	17	17	20	20	20	17	20	20
Cilindrata - cm ³	1499	1499	1997	1997	1997	1499	1499	1997	1997	1997	1499	1997	1997
Potenza CEE-kW (cv) a giri/mn	75 a 3500	88 a 3500	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	75 a 3500	1499	90 a 3750	110 a 4000	130 a 3750	75 a 3500	110 a 4000	130 a 3750
Coppia CEE - Nm a giri/mn	270 a 1600	300 a 1750	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	270 a 1600	88 a 3500	340 a 2000	370 a 2000	400 a 2000	270 a 1600	370 a 2000	400 a 2000
TRASMISSIONE													
Cambio	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 Rapporti	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti	Automatico a 8 Rapporti
Trazione	Anteriore												
FRENI													
Anteriori/Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22			Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22			Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 290x12		Dischi autoventilati 304x28 / Dischi 294x22
SOSPENSIONI													
Anteriori	Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolati e barre antirullo												
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico												
CAPACITÀ													
Capacità serbatoio (litri)	69												
PNEUMATICI													
Anteriori/Posteriori	215/65 R16C 106T												




	PIANALECABINATO	
MOTORIZZAZIONI		
	Diesel 100 S&S	Diesel 150 S&S
DIMENSIONI ESTERNE		
Lunghezza - mm	4815	
Larghezza (senza retrovisori) - mm.	1920	
Larghezza (con retrovisori) - mm.	2204	
Altezza (in ordine di marcia) - mm.	1894	
Passo - mm.	3275	
Sbalzo anteriore/posteriore	881 / 659	
Carreggiata anteriore/posteriore	1630 / 1618	
MASSE – kg (Dati indicativi in fase di omologazione)		
Massa a vuoto in ordine di marcia (compreso conducente)	ND	ND
Portata	ND	ND
Massa totale ammissibile in carico PTT	ND	ND
Massa massima rimorchiabile (a rimorchio frenato)	ND	ND
Carico massimo autorizzato MTRA	ND	ND
PRESTAZIONI		
Velocità massima km/h	170	170
CONSUMI E EMISSIONI (Dati indicativi in fase di omologazione)		
Urbano - l/100km	ND	ND
Extraurbano - l/100km	ND	ND
Misto - l/100km	ND	ND
Emissioni CO2 misto - g/km	ND	ND

NB: Le portate indicate possono subire variazioni in base alla configurazione finale del veicolo



MOTORIZZAZIONI	PIANALECABINATO	
	Diesel 120 S&S	Diesel 150 S&S
MOTORE		
Normativa antinquinamento	Euro 6.2	
Tipo	Turbo Diesel Common Rail	
Stop& Start	Si	Si
Cavalli fiscali - CV	20	20
Cilindrata - cm ³	1997	1997
Potenza CEE - kW (cv) a giri/mn	90 a 3750	110 a 4000
Coppia CEE - Nm a giri/mn	340 a 2000	370 a 2000
TRASMISSIONE		
Cambio	Manuale a 6 rapporti	Manuale a 6 rapporti
Trazione	Anteriore	
FRENI		
Anteriori/Posteriori	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22	Dischi autoventilati 304x28 - Dischi 294x22
SOSPENSIONI		
Anteriori	Ruote indipendenti, assale pseudo Mac Pherson con bracci inferiori triangolati e barre antirollio	
Posteriori	Ruote indipendenti a triangoli obliqui, molle a rigidità variabile e ammortizzatori asserviti al carico	
CAPACITÀ		
Capacità serbatoio (litri)	69	
PNEUMATICI		
Anteriori/Posteriori	215/65 R16C 106T	

CITROËN JUMPY – DIMENSIONI



(1) XS

(2) M

(3) XL

(3) 1940 max con sospensione rialzata